



ONDERHOUDS- EN VERZORGINGSROUTINES





ONDERHOUDS- EN VERZORGINGSROUTINES

Voor een zo lang mogelijke levensduur van uw glazen balustrade en om gebruik te kunnen maken van onze garantie, raden we u aan de onderhoudsinstructies te volgen die gelden voor de productdelen die deel uitmaken van uw bestelling.

Afhankelijk van hoe u uw product heeft ontworpen, kan het verschillende materialen bevatten. Volg de instructies voor de respectievelijke materialen hieronder, om uw balustrade te onderhouden, zodat deze intact blijft en nog vele jaren mooi zal blijven.



ROESTVRIJ

Onderhoud

Roestvrije details

Omdat roestvrij staal ondanks de naam niet bestand is tegen corrosie, moeten alle roestvrije onderdelen **1-3 keer** per jaar worden onderhouden en schoongemaakt. Als de balustrade in de buurt van de zee is gemonteerd, kan het nodig zijn om de reiniging en behandeling vaker uit te voeren. Reinig de oppervlakken met lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel en een zacht doekje.

- Verwijder alle etiketten van de productonderdelen, want deze kunnen na verloop van tijd blijvende sporen op het oppervlak achterlaten.
- Gebruik geen producten met schuurmiddel of schurend oppervlak zoals staalwol of metalen borstels, omdat er hierdoor krassen op het roestvrije oppervlak kunnen ontstaan waardoor de weerstand van het materiaal tegen corrosie (roest) wordt aangetast.
- Als de roestvrije onderdelen in contact zijn gekomen met metaaldeeltjes van niet-roestvrije staalproducten, moeten deze deeltjes zo snel mogelijk worden verwijderd omdat ze roesten en het roestvrije staal kunnen besmetten.

Houten afdeklát

Als de balustrade buiten wordt gemonteerd, raden we aan om de afdeklát schoon te maken en vervolgens te schuren met fijnkorrelig schuurpapier. Behandel de afdeklát met een impregnerend product zoals houtolie of iets dergelijks, afhankelijk van de omstandigheden. Bij montage binnenshuis is alleen reiniging en lichte schuring nodig. Indien gewenst kunt u gebruik maken van houtolie of iets dergelijks.

Glas

Maak glazen oppervlakken schoon met een poetsmiddel voor ramen en spiegels en een zacht doekje. Bij hardnekkigere vlekken kunt u spiritus gebruiken. Maak het oppervlak daarna opnieuw schoon met een poetsmiddel voor ramen en spiegels. Gebruik geen middelen met schurend effect op glas.

Klemmen

Als u een glazen balustrade met klemmen heeft, moet u deze klemmen 2-3 keer per jaar aanspannen. Bij grote temperatuurverschillen is dit vaker nodig. Dit betekent dat u controleert of de schroeven nog vast zitten en de loszittende schroeven aanspant. Het is belangrijk dat de schroef goed vastzit, maar gebruik niet al uw kracht om ze aan te spannen.

ALUMINIUM

Onderhoud

Aluminiumdetails

Palen of overige details van aluminium vereisen voorzichtig onderhoud.

- Verwijder alle etiketten van de productonderdelen, want deze kunnen na verloop van tijd blijvende sporen op het oppervlak achterlaten.
- Reinig de oppervlakken met een zacht doekje, lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel. Voor vlekken zoals olie of was kan een klein beetje aceton helpen.
- Gebruik geen producten met schuurmiddel of schurende oppervlakken, omdat dit krassen op aluminium kan veroorzaken.
- Nooit reinigen met zuren of alkalische middelen.
- Maak de aluminium onderdelen niet schoon tijdens de heetste dagen van het jaar om verkleuringen te voorkomen.



Glas

Maak glazen oppervlakken schoon met een poetsmiddel voor ramen en spiegels en een zacht doekje. Bij hardnekkigere vlekken kunt u spiritus gebruiken. Maak het oppervlak daarna opnieuw schoon met een poetsmiddel voor ramen en spiegels. Gebruik geen middelen met schurend effect op glas.

Klemmen

Als u een glazen balustrade met klemmen heeft, moet u deze klemmen 2-3 keer per jaar aanspannen. Bij grote temperatuurverschillen is dit vaker nodig. Dit betekent dat u controleert of de schroeven nog vast zitten en de loszittende schroeven aanspant.

Het is belangrijk dat de schroef goed vastzit,

Gelakte aluminium details

- Verwijder alle etiketten van de productonderdelen, want deze kunnen na verloop van tijd blijvende sporen op het oppervlak achterlaten.
- Reinig de oppervlakken met een zacht doekje, lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen producten met schuurmiddel of schurende oppervlakken, omdat dit krassen op het gelakte oppervlak kan veroorzaken. Gebruik ook geen schoonmaakmiddelen met oplosmiddelen, verdunners, aceton, zuren, logen of alkalische middelen.
- Vermijd harde stoten met scherpe voorwerpen tegen het gelakte oppervlak, omdat de lak kan worden beschadigd, waardoor vocht kan binnendringen en de lak los kan laten.



Gelakt

Ook voor leuningen van roestvrij staal, aluminium of houten leuningen kunt u gebruik maken van lauwwarm water, een mild reinigingsmiddel en een zacht doekje. U kunt een ongelakte houten leuning schuren met fijnkorrelig schuurpapier. U doet dit door met de richting van de vezels mee te schuren om de vezels in het hout, die na de eerste reiniging tevoorschijn zijn gekomen, te verwijderen. Als de leuning zich buiten bevindt, moet deze met bijvoorbeeld houtolie worden geïmpregneerd. Herhaal de behandeling regelmatig, afhankelijk van de mate waarin de leuning wordt blootgesteld. Hoe vaak dit nodig is, wordt onder andere bepaald door het weer en de windrichting, maar ook de plaatsing en het slijtagniveau. Voor gelakte, houten leuningen mag geen reinigingsmiddel met schuureffect worden gebruikt. Als u een balustrade bij ons bestelt ontvangt u informatie over het onderhoud ervan, gebaseerd op de specifieke onderdelen die zijn inbegrepen in uw bestelling.

Houten details binnens- en buitenshuis

- Verwijder alle etiketten van de productonderdelen, want deze kunnen na verloop van tijd blijvende sporen op het oppervlak achterlaten.
- Reinig de afdeklát/leuning met lauwwarm water, een mild reinigingsmiddel en een zacht doekje.
- Het hout kan voorzichtig worden geschuurd met fijnkorrelig schuurpapier. Schuur met de richting van de vezels mee om de vezels in het hout, die na de eerste reiniging tevoorschijn zijn gekomen, te verwijderen.
- Behandel het met een impregneermiddel zoals houtolie of een product dat speciaal is ontwikkeld voor de omstandigheden (optioneel voor gebruik binnenshuis).
- Herhaal de impregneerbehandeling regelmatig, afhankelijk van de mate waarin het houten detail wordt blootgesteld. Hoe vaak dit nodig is, wordt onder andere bepaald door het weer en de windrichting, maar ook de plaatsing en het slijtagniveau.



Al het eikenhout bevat verschillende hoeveelheden looizuur, afhankelijk van het vochtgehalte van het hout. Het looizuur gaat namelijk bederf in het hout tegen. Als uw eikenhouten afdeklát of leuning voor de eerste keer wordt blootgesteld aan vocht in buitenklimaat, komt er looizuur vrij, waardoor er verkleuringen kunnen ontstaan op de basis. Daarom raden we aan om het hout in te smeren met olie of een laagje oxaalzuur aan te brengen tijdens de montage, om de afscheiding van het zuur te beperken. Oxaalzuur kan ook worden gebruikt voor het behandelen van verkleuringen op de basis. Raadpleeg uw verfhandelaar alvorens oxaalzuur te gebruiken.

Om het hout mooi te houden, raden we ook aan om het hout één keer per jaar in te oliën.

Wij staan voor u klaar!

Als u vragen heeft over het onderhoud of iets anders met betrekking tot onze producten, dan helpen we u graag. U kunt ons bereiken per telefoon, e-mail of via onze chat (indien we online zijn).

